

- **Renovables** tipo H de UL.
- **Tapas** exteriores de **latón**.
- **Fusible Económico** Fabricados en resina **termoplástica**.
- **Fusible Reforzado** Fabricados en **fibra vulcanizada**. **Casquillos** interiores y **tapas** exteriores de **latón**.
- **Fusible con Jaladera** Fabricados en resina **termoplástica**. **Capas** exteriores de **latón**.

**1** año  
GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



**Fusible Económico**

**Fusible Reforzado**

**Fusible con Jaladera**



## Fusibles

Código	Descripción	Voltaje	Longitud Total	Longitud Casquillo	Diametro Ext.Casquillo	Estándar	Máster
136710	Fusible reforzado	30 A 250 V ~ (o menos)	50.88 mm	12.70 mm	14.28 mm	10	1,000
136711	Fusible reforzado	60 A 250 V ~ (o menos)	76.20 mm	15.87 mm	20.57 mm	10	400
136713	Fusible	30 A 250 V ~ (o menos)	50.80 mm	12.70 mm	14.28 mm	10	1,000
136714	Fusible con jaladera	30 A 250 V ~ (o menos)	50.80 mm	12.70 mm	14.28 mm	10	1,000
136715	Fusible	60 A 250 V ~ (o menos)	76.20 mm	15.87 mm	20.57 mm	10	400