

UP6120

Pistola Neumática

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO
N
NUEVO



1 1/2" Cuadro
1 1/2" (38,1 mm)



- 3,000 ft/lb de torque a 90 psi.
- Mecanismo Twin Hammer.
- Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

- Mango auxiliar ajustable para facilitar su operación.
- Carcasa de metal.
- Palanca de cambio de giro.
- Regulador de velocidad de 4 posiciones.
- Conexión de entrada de aire de 1/2".



Pistola Neumática de 1 1/2"

CÓDIGO	VELOCIDAD LIBRE (RPM)	TORQUE A 90 PSI (FT/LB)	CONSUMO DE AIRE (CFM)	PRESIÓN DE AIRE (PSI)	CUADRO (pulg)	PESO (kg)	LONGITUD (pulg)	PRECIO DE LISTA *\$
UP6120	3000	3000	16	90	1 1/2	22.8	16 7/8	

UP6120

Pistola Neumática

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

Accesorios de impacto de 1 1/2"

EXTENSIONES

15097
Extension de 9"

NUDO UNIVERSAL

15670
Nudo Universal de 1 1/2"

ADAPTADORES

1004
Adaptador 1 1/2" Hembra a 1" Macho

15007
Adaptador 1" Hembra a 1 1/2" Macho

O RINGS

15000R1
Ring de 75 mm

PERNOS

15000P1
Perno de 75 mm



15097



15670



10004



15000R1



15000P1

Dados de impacto de 1 1/2"

DADOS 6 PUNTAS STANDAR

15022 Dado de 1 3/8"	15039 Dado de 2 7/16"	15062 Dado de 3 7/8"
15023 Dado de 1 7/16"	15040 Dado de 2 1/2"	15064 Dado de 4"
15024 Dado de 1 1/2"	15041 Dado de 2 9/16"	15066 Dado de 4 1/8"
15026 Dado de 1 5/8"	15042 Dado de 2 5/8"	15068 Dado de 4 1/4"
15027 Dado de 1 11/16"	15044 Dado de 2 3/4"	15072 Dado de 4 1/2"
15029 Dado de 1 13/16"	15046 Dado de 2 7/8"	15074 Dado de 4 5/8"
15030 Dado de 1 7/8"	15047 Dado de 2 15/16"	15080 Dado de 5"
15032 Dado de 2"	15048 Dado de 3"	
15033 Dado de 2 1/16"	15050 Dado de 3 1/8"	
15034 Dado de 2 1/8"	15054 Dado de 3 3/8"	
15035 Dado de 2 3/16"	15056 Dado de 3 1/2"	
15036 Dado de 2 1/4"	15058 Dado de 3 5/8"	
15038 Dado de 2 3/8"	15060 Dado de 3 3/4"	



15022

CONSULTE
EN NUESTRO
CATALOGO URREA
TODA LA VARIEDAD
DE
HERRAMIENTAS
DE PODER.