

UP1098-8

Pistola Neumática

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO
N
NUEVO



- 2,500 ft/lb de torque a 90 psi.
- Mecanismo Twin Hammer.
- Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.



Pistola Neumática de 1"

CÓDIGO	VELOCIDAD LIBRE (RPM)	TORQUE A 90 PSI (FT/LB)	CONSUMO DE AIRE (CFM)	PRESIÓN DE AIRE (PSI)	EXTENSIÓN (pulg)	CUADRO (pulg)	PESO (kg)	LONGITUD (pulg)
UP1098-8	3000	2500	14.5	90	8	1	16.8	24 7/8

UP1098-8

Pistola Neumática

Accesorios de impacto de 1"

EXTENSIONES

10607

Extension de 7"

10609

Extension de 10"

NUDO UNIVERSAL

10670

Nudo Universal de 1"

ADAPTADORES

7656

Adaptador 1" Hembra a 3/4" Macho

15007

Adaptador 1" Hembra a 1 1/2" Macho

O RINGS

10000R1

Ring de 42 mm

10000R2

Ring de 44 mm

10000R3

Ring de 49 mm

10000R4

Ring de 50 mm

10000R5

Ring de 53 mm

10000R6

Ring de 75 mm

PERNOS

10000P1

Perno de 43 mm

10000P2

Perno de 49 mm

10000P3

Perno de 75 mm



10607



10670



7656



15007



10000R1



10000P1

Dados de impacto de 1"

DADOS 6 PUNTAS STANDAR

Del código 10012 al 10072

De las medidas 3/4" a 1 1/2"

DADOS LARGOS 6 PUNTAS STANDAR

Del código 10014L al 10044L

De las medidas 7/8" a 2 3/4"

DADOS 6 PUNTAS MÉTRICOS

Del código 10019M al 10065M

De las medidas 19 mm a 65 mm

DADOS PARA RUEDA DE CAMIÓN

10013DS

Dado doble cuadro 1" X 1 13/16"

10024LS

Cuadro 1" X hexagonal 1 1/2" X cuadro 13/16"



10012



10017L



10019M



10013DS



10024LS