

# Arnés de cuerpo completo De Posicionamiento



**Arnés**  
Cumple con la norma

ANSI: 2 359.1 1992, 2003 y 2007  
ANSI: A 10.14 - 1991  
ANSI: 10.32 - 1993

**1 AÑO**  
GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



## CARACTERÍSTICAS

### ANILLO "D"

Fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, con sellado sílico.  
Resistencia a la tensión de 2,267 Kg.

### BANDA DE 1 3/4" DE ANCHO

Banda "Absorb-edge", con costuras que ofrecen una excelente resistencia a la abrasión, rayos UV, químicos y alcaloides.  
Resistencia a la tensión 3,090 kg.

### HEBILLA DE RÁPIDA CONEXIÓN

Fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, con sellado sílico.  
Resistencia a la tensión de 1,814 Kg en acuerdo a ANSI.

## Arnés cuerpo completo de posicionamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	
<b>USA6A</b>	De cuerpo completo <b>con cinturón</b>	36 - 40	1
<b>USA6B</b>	De cuerpo completo <b>con cinturón</b>	40 - 44	1
<b>USA4A</b>	De cuerpo completo <b>sencillo</b>	36 - 40	1
<b>USA4B</b>	De cuerpo completo <b>sencillo</b>	40 - 44	1

## Características técnicas

Permite al trabajador estar sostenido en una posición elevada mientras trabaja con ambas manos libres.



Caballete

PRODUCTO EVALUADO EN  
**TestCenter**

**GRUPO URREA**  
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y OBTALAS