

Cardas Circulares con Zanco de 1/4"

**Alambre
ondulado**
PARA UN CEPILLADO FINO, CONTINUO.

**Alambre de Acero
latonado**
ALTO RENDIMIENTO
PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN



1 año
GARANTÍA
YEAR WARRANTY

**alambre
fino**

PARA UN CEPILLADO
SUAVE.

en los códigos
123245•123246
123247•123248

**alambre
grueso**

PARA UN CEPILLADO
BASTO Ó AGRESIVO.

en los código
123249



Código **123245**

Diámetro

1 1/2" (38,1mm)

Calibre de alambre

0,17mm

Velocidad máxima

4 500 RPM

⚠ No exceda la velocidad máxima.

Código **123246**

Diámetro

2" (50,8mm)

Calibre de alambre

0,17mm

Velocidad máxima

4 500 RPM

⚠ No exceda la velocidad máxima.



1/4" (6,3mm)

Ideales para:

- Limpiar cordones de soldadura.
- Remover oxido, pintura y residuos pequeños.

Código **123249**

Diámetro

4" (101,6mm)

Calibre de alambre

0,30mm

Velocidad máxima

4 500 RPM

⚠ No exceda la velocidad máxima.

Código **123248**

Diámetro

4" (101,6mm)

Calibre de alambre

0,17mm

Velocidad máxima

4 500 RPM

⚠ No exceda la velocidad máxima.

Código **123247**

Diámetro

3" (76,2mm)

Calibre de alambre

0,17mm

Velocidad máxima

4 500 RPM

⚠ No exceda la velocidad máxima.

Cardas circulares con zanco de 1/4"

CÓDIGO	DIÁMETRO	CALIBRE ALAMBRE	📦
123245	1 1/2"	0.17 mm	6
123246	2"	0.17 mm	6
123247	3"	0.17 mm	6
123248	4"	0.17 mm	6
123249	4"	0.30 mm	6



Blister