

Cerraduras de Manija recta ó tipo Franklin

Prolok



MY-T53PDFRA-US15



PRODUCTO
HECHO EN
MÉXICO

ANSI
Grado **3**



SEGURIDAD
ESTÁNDAR
(STANDARD SECURITY)



• Recámara.



MY-T40SFRA-US15

ANSI
Grado **3**

SEGURIDAD
ESTÁNDAR
(STANDARD SECURITY)

• Baño.

- MECANISMO tubular de fácil instalación.
- CON PICAPORTE ajustable a 60-70 mm con dispositivo de seguridad.
- PARA USO en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANIJAS

Frente del pestillo	26 x 57 mm
Medida de la contra	57 x 45 mm
Perforación	25 mm para pestillo 54 mm para cerradura
Perfil	Reversible
Puerta	De 35 mm a 45 mm
Torque máximo de operación	28 lb-in (3 Nm)
Torque mínimo de resistencia	225 lb-in (25 Nm)
Ciclos de operación	200,000

Cerraduras de Manija recta ó tipo Franklin

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
MY-T53PDFRA-US15	Recámara	Níquel satinado	1
MY-T40SFRA-US15	Baño	Níquel satinado	1

Norma: ANSI/BHMA A156.2.

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y OBRAS

PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter