

Rotomartillo RM812C



Selector cambio de giro.



Botón de traba para operaciones continuas.

30 DÍAS
DE SATISFACCIÓN
TOTAL

2 AÑOS
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

1 AÑO
MANTENIMIENTO
GRÁTIS



INDUSTRIAL
USO PESADO
HEAVY-DUTY

Caja de engranes metálica.

Selector de función
Taladro / Rotomartillo.

Tope de profundidad metálico.



Empuñadura con goma antiderrapante.

Funciones:

➔ Permite la acción simultánea de taladro con la de un intenso martilleo en el material que se está perforando. Usualmente utilizado sobre concreto.

🔧 La función de taladro, principalmente permite realizar agujeros sobre distintas superficies (duras y blandas).

Empuñadura adicional ajustable con goma antiderrapante.



Interruptor de velocidad variable.

Capacidad de perforación máxima

Madera: 25,4 mm • Acero: 13 mm • Concreto: 16 mm

850 W

120 V



NOM

Rotomartillo 1/2"

CÓDIGO	BROQUERO	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO ENERGÉTICO	PESO	📦
RM812C	1/2"	0 - 2700 r/min	0,37 kWh	2,3 kg (5 lb)	1

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CONSULTERÍA

PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter