



# Rotomartillo RM838B



Selector cambio de giro.



Botón de traba para operaciones continuas.

**30 DÍAS**  
DE SATISFACCIÓN  
TOTAL

**2 AÑOS**  
GARANTÍA  
YEARS WARRANTY

**1 AÑO**  
MANTENIMIENTO  
GRATIS



**INDUSTRIAL**  
**USO PESADO**  
**HEAVY DUTY**

Caja de engranes metálica.

Selector de función  
Taladro / Rotomartillo.

Tope de profundidad metálico.

Empuñadura con goma antiderrapante.



Interruptor de velocidad variable.

Empuñadura adicional ajustable con goma antiderrapante.

## Funciones:

➔ Permite la acción simultánea de taladro con la de un intenso martilleo en el material que se está perforando. Usualmente utilizado sobre concreto.

🔧 La función de taladro, principalmente permite realizar agujeros sobre distintas superficies (duras y blandas).

**Capacidad de perforación máxima**  
Madera: 25,4 mm • Acero: 9,5 mm • Concreto: 13 mm

**850 W 120 V**



**NOM**



PRODUCTO EVALUADO EN  
**TestCenter**

Rotomartillo 3/8"						
CÓDIGO	BROQUERO	VELOCIDAD EN VACÍO	FRECUENCIA	CONSUMO ENERGÉTICO	PESO	
RM838B	3/8"	0 - 2700 r/min	60 Hz	0,4 kWh	2,1 kg (4,6 lb)	1