Prolok | Combos cerraduras tipo bola tubulares de acero inoxidable

PRODUCTO HECHO EN **MÉXICO**

Función:
Doble



El combo doble: incluye una cerradura de pomo tubular de recámara y un cerrojo doble. Ambos tienen la misma combinación de llave.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POMOS	
Frente del pestillo	26 x 57 mm
Medida del pestillo	60 ó 70 mm
Medida de la contra	57 x 45 mm
Perforación	25 mm para pestillo 54 mm para cerradura
Perfil	Derecha ó Izquierda
Espesor de Puerta	De 35 mm a 45 mm
Torque maximo de operación	9 ib-in (1 Nm)
Torque minimo de resistencia	120 ib-in (14 Nm)
Ciclos de operación	200,000
Torque de perilla exterior abierta	120 lb-in (14Nm)

Función:
Sencillo



El combo sencillo: incluye una cerradura de pomo tubular de recámara y un cerrojo sencillo. Ambos tienen la misma combinación de llave.

Mariposa de fácil accionar interior.

Llave tipo KW.

ANSI Grado **3**

Exterior **Interior**

MY-CT5362BOLA-32D

Exterior **Interior**

MY-CT5360BOLA-32D

GRUPO URREA

PRODUCTO EVALUADO EN TestCenter

Norma: **ANSI/BHMA A156.2.**

Combos cerraduras bola de acero inoxidable		
CÓDIGO	FUNCIÓN	
MY-CT5362BOLA-32D	Doble	1
MY-CT5360BOLA-32D	Sencillo	1