

Lija de **Óxido de Zirconio**

Para uso:



Esmeriladora angular.



**Ideal:**

- Trabajar en materiales tales como acero, acero inoxidable, pasta ó plaste automotriz y fibra de vidrio.
- Limpiar superficies metálicas, dejando acabados semipulidos. También se puede utilizar sobre madera, fibra de vidrio y otros materiales.

**DISCO TIPO 29**



## Discos laminados

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	
FD454	4 1/2"	40	10
FD456	4 1/2"	60	10
FD458	4 1/2"	80	10
FD4512	4 1/2"	120	10
FD74	7"	40	5
FD76	7"	60	5
FD78	7"	80	5
FD712	7"	120	5



Código	Diámetro de Centro	Velocidad RPM	Diámetro de Disco
FD454	7/8" (22,2 mm)	13 300	4 1/2" (101,6 mm)
FD74	7/8" (22,2 mm)	8600	7" (101,6 mm)

**Acabado rápido para desbaste burdo**



Código	Diámetro de Centro	Velocidad RPM	Diámetro de Disco
FD456	7/8" (22,2 mm)	13 300	4 1/2" (101,6 mm)
FD76	7/8" (22,2 mm)	8600	7" (101,6 mm)

**Acabado regular para desbaste medio**



Código	Diámetro de Centro	Velocidad RPM	Diámetro de Disco
FD458	7/8" (22,2 mm)	13 300	4 1/2" (101,6 mm)
FD78	7/8" (22,2 mm)	8600	7" (101,6 mm)

**Acabado regular para desbaste medio**



Código	Diámetro de Centro	Velocidad RPM	Diámetro de Disco
FD4512	7/8" (22,2 mm)	13 300	4 1/2" (101,6 mm)
FD712	7/8" (22,2 mm)	8600	7" (101,6 mm)

**Acabado fino para desbaste fino**