

Destornilladores con Puntas Intercambiables



Sistema de almacenamiento de puntas en el mango



Puntas dobles con dispositivo de balín al centro para evitar que se caiga.

Barra de acero con recubrimiento de nylon

Mango ergonómico con antideslizante



Para uso en talleres automotrices o técnicos que realicen trabajos en general.

CONV 9315MS

| TIPO | PUNTAS | LARGO | PIEZAS |
|------|-----------|------------------------------|-------------|
| ⌚ | Plana | 4, 6 | 2" 50.8mm 2 |
| ⊕ | Phillips® | No.0, No.1, No.2, No.3 | 2" 50.8mm 4 |
| ⬡ | Hexagonal | 1/8, 5/32 | 2" 50.8mm 2 |
| ⌘ | Torx® | T10, T15, T20, T25, T27, T30 | 2" 50.8mm 6 |
| ⊙ | Caja | Hueco en barra | |



Este destornillador puede usarse en la industria o profesionistas como electricistas, personal de mantenimiento, técnicos de telecomunicación, entre otros.

TAMPER 9314MS

| TIPO | PUNTAS | LARGO | PIEZAS |
|------|------------------|------------------------------|-------------|
| ⌚ | Spanner | 6, 8, 10, 12 | 2" 50.8mm 4 |
| ⬡ | Tamper Hexagonal | 1/8, 9/64, 5/32, 3/16 | 2" 50.8mm 4 |
| ⌘ | Torx Tamper | T10, T15, T20, T25, T27, T30 | 2" 50.8mm 6 |
| ⊙ | Caja | Hueco en barra | 2" 50.8mm |



Uso: Para uso en talleres automotrices o técnicos que trabajen con sistemas de aire acondicionado, calefacción o ventilación (HVAC).

AUTO/HVAC 9314MS

| TIPO | PUNTAS | LARGO | PIEZAS |
|------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| ⌚ | Plana | 5, 5 | 2" 50.8mm 1 |
| ⊖ | Válvula de Schrader | | 2" 50.8mm 1 |
| ⊕ | Phillips® | No.1, No. 2 | 2" 50.8mm 2 |
| ⌘ | Torx® | T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 2" 50.8mm 8 |
| ⊙ | Adaptador | Adaptador para dados | 1 |
| ⊙ | Caja | Hueco en barra | |

NORMAS: ASME HST3, DIN 5684

| CÓDIGO | TIPOS DE PUNTAS | CANTIDAD DE PUNTAS | LONGITUD TOTAL | PESO kg | 📦 |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------|---------|---|
| 9315MS | Convencional | 15 | 8 1/2" | 0.25 | 1 |
| 9315MT | Tamper | 15 | 8 1/2" | 0.25 | 1 |
| 9314MS | Auto/HVAC | 14 | 8 1/2" | 0.25 | 1 |

