



## Uso

- Para techos en aplicaciones residenciales, comerciales o industriales.

## Características

- Impermeabilizante acrílico elastomérico, con fibras naturales integradas para evitar el uso de telas de refuerzo.
- Cubre 1 m<sup>2</sup> por litro, a dos capas.
- En color blanco se obtiene gran reflexión a rayos solares, con excelente resistencia al intemperismo y a la transmisión de calor.
- Resinas de alta calidad para proteger techos y muros de la lluvia.

## Ventajas

- De fácil aplicación.

## Uso

- Para usar como tapa poro, y primario promotor de adhesión en sistemas impermeabilizantes acrílicos.
- Puede usarse también como sellador para superficies que recibirán pinturas acrílicas o vinílicas.

## Características

- 100% acrílico a base de resinas poliméricas.
- Ecológico
- A base de agua.

# Impermeabilizantes y Cemento Plástico



Ahorro de energía



No requiere malla



Reduce la temperatura



Rápida y fácil aplicación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	
IMB3	Impermeabilizante blanco 19 litros 3 años		1
IMT3	Impermeabilizante terracota 19 litros 3 años		1

**BOTE**



Ahorro de energía



No requiere malla



Reduce la temperatura



Rápida y fácil aplicación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	
IMB5	Impermeabilizante blanco 19 litros 5 años		1
IMT5	Impermeabilizante terracota 19 litros 5 años		1

**BOTE**



De alta calidad, con cargas minerales y fibras seleccionadas.

Libre de solventes tóxicos o volátiles.



Rápida y fácil aplicación



Con resinas poliméricas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	
SCP4	Sellador Cemento Plástico 4 litros		1

**BOTE**