

SURTEK

6,5 HP

LONCIN

Vibradora de Concreto

a Gasolina VCG765

1 año

GARANTÍA

Vibraciones por minuto

3600

Motor Loncin® de 4 tiempos, con una cilindrada de 196 CC.



Depósito de combustible de 3,6 L

Estructura tubular resistente.

Tipo de acoplamiento.

Dynapac®


Diámetro de acoplamiento de 38mm.

**CHV38S**

Chicote de 6m de largo.

MODELO	USO	POTENCIA	VIBRACIONES POR MINUTO	CILINDRADA	CONSUMO DE GASOLINA	CAPACIDAD DE GASOLINA	DIÁMETRO DE CHICOTE	CICLO DE TRABAJO	USO MÁXIMO DIARIO	PESO
 VCG765	Intermedio	6,5 HP	3600	196 cc	0,9 L/h	3,6 L	38 mm	1 Tanque de gasolina por 20 min de descanso	6 horas	26,5 kg (58,5 lb)

NOTA: La VCG855 no incluye chicote.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LONGITUD DE CHICOTE	
VCG765	Vibradora de Concreto a Gasolina	6,5 HP	N/A	1
CHV38S	Chicote para Vibradora de Concreto	N/A	6 m	1

