

URREA

HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

Esmeriles de banco uso MEGA PESADO

Esmeriles de Banco

- Totalmente cerrados; construidos con carcasa de hierro fundido de una sola pieza, para servicio continuo soportando cualquier trabajo mega pesado que se genere en la industria

1 AÑO
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter

NUEVO
N
NUEVO

INDUSTRIAL
MEGA PESADO
MEGA DUTY



Aletas para disipar el calor.

Carcasa de hierro fundido.

Tolvas de fundición gris.

Baleros de bolas para resistir carga máxima radial

Se utilizan para remover material en objetos de metal, madera, plástico, etc. a través de la acción de abrasivos aglutinados por medio del giro de la rueda del esmeril.

Descanso de trabajo ajustable.

14"
Capacidad en piedra

220V / 440V

3 HP 2240 W
WATTS

EB1214

ESMERIL DE BANCO USO MEGA PESADO 14"

DIÁMETRO DE PIEDRA	POTENCIA	MOTOR	DIÁMETRO DEL EJE	VOLTAJE	FRECUENCIA	VELOCIDAD	
14" / 355,6 mm	3HP/2240W	4-POLOS	1 1/4"	220 V~/440 V~	60 HZ	1725 R/MIN	kg lbs 119 261.8

NORMA: NOM-003-SCFI-2000

No incluye piedras

3 ~ FASES



Descanso de trabajo ajustable.

Tolvas de fundición gris.

Baleros de bolas para resistir carga máxima radial

EB1210

ESMERIL DE BANCO USO MEGA PESADO 10"

DIÁMETRO DE PIEDRA	POTENCIA	MOTOR	DIÁMETRO DEL EJE	VOLTAJE	FRECUENCIA	VELOCIDAD	
10" / 254 mm	2HP/1500W	4-POLOS	3/4"	220 V~/440 V~	60 HZ	1725 R/MIN	kg lbs 51 112.2

NORMA: NOM-003-SCFI-2000

No incluye piedras

3 ~ FASES



Descanso de trabajo ajustable.

Tolvas de fundición gris.

Baleros de bolas para resistir carga máxima radial

EB1207

ESMERIL DE BANCO USO MEGA PESADO 7"

DIÁMETRO DE PIEDRA	POTENCIA	DIÁMETRO DEL EJE	VOLTAJE	FRECUENCIA	VELOCIDAD	
7" / 177,8 mm	1/2HP / 373W	5/8"	120 V~	60 HZ	3450 R/MIN	kg lbs 25 55

NORMA: NOM-003-SCFI-2000

No incluye piedras

1 ~ FASE

7"
Capacidad en piedra

120V

1/2 HP 373 W
WATTS