Cerrojos de latón grado 3

Prolok

MY-660-US3

PRODUCTO HECHO EN **MÉXICO**

SENCILLO

Exterior **Interior**

Llave tipo KW.

5 Pernos

2 Llaves estándar

ANSI Grado 3

SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY

MY-662-US3

DOBLE

Exterior **Interior**

Llave tipo KW.

5 Pernos

2 Llaves estándar

ANSI Grado 3

SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY

- **PICAPORTE** *de zinc cromado con alma de acero templado antisegueta.*
- **PICAPORTE** *reversible ajustable con backset.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CERROJOS	
Frente del pestillo	26 x 57 mm
Medida del pestillo	60 ó 70 mm
Medida de la contra	57 x 45 mm
Perforación	25 mm para pestillo 54 mm para cerradura
Perfil	Derecha ó Izquierda
Espesor de Puerta	De 35 mm a 45 mm
Torque para retraer el pestillo	9 ib-in (1 Nm)
Ciclos de operación	200,000

Cerrojos de latón grado 3		
CÓDIGO	FUNCIÓN	
	Latón brillante	
MY-660-US3	Sencillo	1
MY-662-US3	Doble	1

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

PRODUCTO EVALUADO EN TestCenter