

RODAJAS



DIÁMETRO



CAPACIDAD



ANCHO



ALTURA TOTAL



TAMAÑO DE LA PLACA



DISTANCIA DE ORIFICIOS



TAMAÑO DE ORIFICIOS



USO PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **VELOCIDAD**
máxima de operación: 3 km/h.

USOS

- **IDEAL PARA**
manejo de carga, carros móviles o muebles de carga pesada.

DE PVC NEGRO CON ESPIGA ROSCADA



CÓDIGO	DIÁMETRO		CAPACIDAD		ANCHO		ALTURA POSTE		USO PROFESIONAL
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	mm	mm	
GIRATORIAS									
RVNE5	1,9"	49.5	40	88	23	72	9.5	25	1
RVNE6	2,4"	63	60	132	32	92	12.7	25	1
RVNE7	2,9"	75	80	175	32	103	12.7	25	1
GIRATORIAS CON FRENO									
RVNE5B	1,9"	49.5	40	88	23	72	9.5	25	1
RVNE6B	2,4"	63	60	132	32	92	12.7	25	1
RVNE7B	2,9"	75	80	175	32	103	12.7	25	1

CARACTERÍSTICAS

- **SOPORTE**
de espiga.
- **PINTURA**
electrostática Negra.
- **BALERO**
de bola.
- **RIN**
plástico.
- **TEMPERATURA**
operación: -20° C a 70° C.

DE POLIURETANO MARRÓN



CÓDIGO	DIÁMETRO		CAPACIDAD		ANCHO		ALTURA POSTE		USO PROFESIONAL	
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	mm	mm		
FIJA										
RPU10F	4"	100	100	220	50	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1
RPU12F	5"	125	150	331	50	164	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1
RPU16F	6"	150	200	441	50	190	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1
RPU18F	8"	200	220	485	50	240	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1
GIRATORIAS										
RPU10G	4"	100	100	220	50	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1
RPU12G	5"	125	150	331	50	164	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1
RPU16G	6"	150	200	441	50	190	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1
RPU18G	8"	200	220	485	50	240	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1
GIRATORIAS CON FRENO										
RPU10B	4"	100	100	220	50	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1
RPU12B	5"	125	150	331	50	164	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1
RPU16B	6"	150	200	441	50	190	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1
RPU18B	8"	200	220	485	50	240	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1

CARACTERÍSTICAS

- **SOPORTE**
de placa.
- **HERRAJES**
con acabado zincado.
- **BALERO**
de bola.
- **RIN**
plástico.
- **TEMPERATURA**
operación: -20° C a 70° C.