

USO PESADO

Plumas hidráulicas patas paralelas

1 AÑO
GARANTÍA

Posición de levante adaptable

Palanca accionamiento giratoria.


Bomba giratoria.


Pluma extensible con gancho de seguridad giratorio.

Su brazo elevador extensible, facilitan el acceso a la carga y maniobrabilidad.

Pistón pulido con tratamiento anti-desgarramiento

Terminados con pintura libre de plomo aplicada en baño químico para asegurar un acabado duradero y evitar el óxido.

 Limitador hidráulico de recorrido.

 Válvula de seguridad contra sobrecargas.

 Dispositivo de control de descenso.

1t 2490P
capacidad de carga

2t 2491P
capacidad de carga

Brazo telescópico con 4 posiciones (capacidad de carga)

1	1000 kg
2	900 kg
3	800 kg
4	700 kg

Brazo telescópico con 4 posiciones (capacidad de carga)

1	2000 kg
2	1750 kg
3	1500 kg
4	1250 kg

Grúa plegable con ruedas de poliámiada, no dañan el suelo de garaje, no se oxidan y son silenciosas.

Ruedas fijas.

2 Ruedas Giratorias
para mayor movilidad

MODELO	RANGO DE LEVANTAMIENTO	EXTENSIÓN DEL BRAZO	DISTANCIA ENTRE LAS PATAS	MATERIAL DE LA ESTRUCTURA
 2490P	158 - 220 cm	96 - 130 cm	87 cm	Acero




MODELO	RANGO DE LEVANTAMIENTO	EXTENSIÓN DEL BRAZO	DISTANCIA ENTRE LAS PATAS	MATERIAL DE LA ESTRUCTURA
 2491P	174 - 246 cm	120 - 161 cm	107 cm	Acero

Ventajas

- Construidas con acero de alto grado y fabricadas bajo estrictos estándares de calidad.
- El sistema LCS detecta cuando la grúa está bajo carga, de modo que cuando se ha completado la operación y desaparecen los riesgos se acelera la velocidad de descenso sin carga.
- Ambos modelos cuentan con diseño plegable que facilitan el almacenaje.

Usos

- Ideales para elevar diversos tipos de carga como: motores, tambos de lámina, costales, cajas de madera, etc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE CARGA	
2490P	Pluma hidráulica patas paralelas	1 T	
2491P	Pluma hidráulica patas paralelas	2 T	

HUACAL

PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter