

SURTEK

Ciclo 10% de trabajo Soldadora de Arco **SMAW**

Corriente de Trabajo **50-130 A**



Soldadora de Arco

SOL4160

1 año **GARANTÍA**

ELECTRODO RECOMENDADO - CICLO DE TRABAJO			
DIÁMETRO	AMPERAJE REQUERIDO	CICLO DE TRABAJO 110V	ELECTRODO QUE PUEDE SOLDAR
3/32	50-90	35%	6013 7016
1/8	80-130	10%	
5/32	110-190	10%	

Mango para una fácil *transportación.*

RECOMENDADO para *electrodos 6013.*



1. Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento de la soldadora.

ACCESORIOS INCLUIDOS	
1	Cables para tierra de 1,5 m
1	Cable porta electrodo de 1,5 m
1	Máscara para soldar.

Características

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.

MODELO	USO	CORRIENTE DE TRABAJO	VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	CORRIENTE DE ENTRADA	POTENCIA	VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE MÁXIMA DE TRABAJO	PESO
SOL4160	Intermedio	50-130 A	110 V~ 60 Hz	30 A	6 kVA	46 V~	23,2 V~	130 A	15 kg (33 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Corriente de trabajo	Ciclo de trabajo a 130 A	
SOL4160	Soldadora de arco	50-130 A	10%	1

PRODUCTO EVALUADO EN **Test and Innovation Center**

GRUPO UUREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA