

PRENSAS HIDRÁULICAS CON GATO DE BOTELLA



VENTAJAS

- **ESTRUCTURA**
reforzada de vigueta tipo "C".
- **PRESIÓN**
ejercida mediante gato hidráulico.
- **VÁLVULA**
de sobrecarga.



USO

Ideal para instalar y desinstalar cojinetes, engranajes, juntas universales, bujes, rótulas, poleas, etc.
Ideal para el prensado, doblado, enderezado, formado, sostenimiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
PHI12	12 t	137040
PHI20	12 t	137041

CARACTERÍSTICAS

- **MESA AJUSTABLE**
a distintas alturas.
- **CUERPO DE**
acero de 3 mm.
- **PLACAS**
de soporte.
- **BASE CON ORIFICIOS**
para sujeción al suelo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE TRABAJO	RECORRIDO HIDRÁULICO	ANCHO DE MESA	ANCHO EXTERIOR
PHI12	12 t	(0-69,5) cm	14 cm	40 cm	53 cm
PHI20	20 t	(0-75) cm	18 cm	50 cm	65 cm
PHI30	30 t	(0-80) cm	20 cm	53 cm	66 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	
PHI12	Prensa hidráulica	12 t	2
PHI20	Prensa hidráulica	20 t	2
PHI30	Prensa hidráulica	30 t	2

