

SIERRA CALADORA PENDULAR

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 120V VOLTAJE | DOBLE AISLAMIENTO | VELOCIDAD VARIABLE | CORTA MADERA | CORTE METAL | 0 -45° INCLINACIÓN | TIPO DE ZANCO; 'T' | 2 AÑOS DE GARANTÍA |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|



USO

Con el movimiento pendular y velocidad variable obtenga una buena combinación de velocidad y agresividad para alcanzar un corte deseado.

- CONTENIDO**
- **GUÍA** para cortes rectos.
 - **SEGUETA** para corte de madera.
 - **LLAVE** hexagonal.
 - **ADAPTADOR** para aspiradora.

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|---|------------------------|
| POTENCIA | VOLTAJE-FRECUENCIA | VELOCIDAD EN VACÍO | TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN | CORTE MÁXIMO EN MADERA |
| 600 W | 120 V ~ 60 Hz | (800 - 3 000) r/min | 20 min de operación por 5 min de descanso | 2-1/2" (65 mm) |

| CÓDIGO | NOMBRE | POTENCIA | TIPO DE ZANCO | |
|---------------|--------------------------|----------|---------------|---|
| SK403D | Sierra caladora pendular | 600 W | "t" | 1 |

