

# ROTOMARTILLOS

**120V**  
VOLTAJE

**DOBLE**  
AISLAMIENTO

**30/10 min**  
CICLO  
DE TRABAJO

**VELOCIDAD**  
VARIABLE

**FUNCIÓN**  
REVERSIBLE

**2** AÑOS  
DE GARANTÍA

**SELECTOR**  
de función;  
taladro/rotomartillo.



**SELECTOR**  
de cambio de giro.

**PERILLA**  
para ajuste  
de velocidad.

**BOTÓN**  
de traba para una  
operación continua.

**RM412A**

## CONTENIDO

- **LLAVE** para broquero.
- **MANGO** adicional.
- **TOPE** de profundidad.

VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO ENERGÉTICO	CAPACIDADES DE PERFORACIÓN RM412A	CAPACIDADES DE PERFORACIÓN RM438C
120 V ~ 60 Hz	(0 - 3 000) r/min	0,35 kWh	Madera: 20 mm Acero: 10 mm Concreto: 12 mm	Madera: 20 mm Acero: 8 mm Concreto: 10 mm

CÓDIGO	TAMAÑO DE BROQUERO	POTENCIA	PESO	
RM412A	1/2" (12,7 mm)	500 W	1,65 kg	1
RM438C	3/8" (10 mm)	500 W	1,5 kg	1

