

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS



VENTAJAS

- **APTAS PARA** altas revoluciones.
- **ADECUADAS PARA TRABAJOS** en ranuras, esquinas y cavidades de difícil acceso.



ACERO AL
carbón.

CON ROSCA
5/8".

C527

PARA ESMERILADORA
angular.



ESPESOR
17 mm.

C536

USO

Ideal para lijado de cordones de soldadura y eliminación de herrumbre, escoria y cascarillas.

CARACTERÍSTICAS

- **ALAMBRE TRENZADO** para trabajos pesados.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO/ ROSCA	CALIBRE DE ALAMBRE	VELOCIDAD MÁXIMA	SUSTITUYE A:	📦
C527	6"	5/8"	0.50 mm	8 000 r/min	123224	1
C528	4"	5/8"	0.35 mm	12 500 r/min	-	1
C529	4"	14 mm	0.35 mm	12 500 r/min	-	1
C532	4"	5/8"	0.50 mm	12 500 r/min	-	1
C533	4"	14 mm	0.50 mm	12 500 r/min	-	1
C536	6"	5/8"	0.50 mm	8 000 r/min	123225	1
C538	7"	7/8"	0.50 mm	9 000 r/min	-	1
C544	12"	Multi-eje	0.30 mm	3 000 r/min	-	1

